

Мини-колонны FrontLine®, тип POS

Алюминий



Основные характеристики

Описание

Предварительно собранные мини-колонны изготавливаются из алюминия. Могут быть поставлены собранными (без электроустановочных изделий) или с кабелями, подсоединёнными к выбранному электроустановочному изделию из ассортимента СУВ, вместе с соединительными кабелями и вилками. Высота, оборудование и цвет - согласно спецификациям, приведённым ниже.

Электроустановочные изделия

Мини-колонны оборудуются электроустановочными изделиями СУВ. Могут быть поставлены предварительно собранными по спецификации заказчика.

Длины

Стандартная высота: см. ниже. Высота на заказ - до 1200мм.

Монтаж

Для монтажа на фальш-полах, бетонных полах или с монтажными коробками Thorsman UFB-IG для бетонных полов

Разделение кабелей

Удовлетворяют требованиям минимального 25 мм расстояния между силовыми и информационными кабелями.

Материалы и цвета

Натуральный анодированный или окрашенный алюминий. Могут быть окрашены в любой выбранный NCS или RAL цвет. Фронтальные крышки также могут быть покрыты фольгой (см.стр. 6 и 7).

Упаковка

Упакованы поштучно в жесткий гофрокартон, с вложенной детальной монтажной инструкцией.

Мини-колонны

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал		Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L66270	POS-F10	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий		671/100/154	5868 320 5868 290
 L66260	POS-F20	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий		672/164/154	5868 420 5868 390
 L66240	POS-D	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий		656/96/170	5868 204 5868 203
 L66250	POS-2D	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий		656/96/282	5868 211 5868 210

¹⁾ Цветовая гамма см. стр.6

Мини-колонны (продолжение)

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L46590	POS-200	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	673/140/275	5868 100
					5868 103
 L59690	POS-201	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	673/168/165	5868 122
					5868 120
 L63740	POS-F4	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	по выбору	специальный*
					специальный*
* только предварительно собранные или с подсоединенными кабелями по специальному заказу					

Базовый профиль


	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L61640	POL-PB10	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	3005/61/120	5860 110
					5860 112
	Длина по выбору	POL-PB10	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	до 6100/61/120 до 5000/61/120
 L62320	POL-PB20	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	3005/120/117	5860 120
					5860 122
	Длина по выбору	POL-PB20	Анодированный Окрашенный ¹⁾	Алюминий	до 6100/120/117 до 5000/120/117

Фронтальная крышка


	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №	
 L30840	FCA-F80	Анодированный Окрашенный ¹⁾ Белый, NCS Белый, RAL9010 Серый	Алюминий	80/-/2500	5580 080	
					5580 089	
					5580 060	
					5580 069	
					5580 064	
	DFK-F80	Ламинированный (см. стр. 7)	Алюминий	80/-/2500	5582 590	
	Длина по выбору	FCA-F80	Анодированный Окрашенный ¹⁾ Белый, NCS Белый, RAL9010 Серый	Алюминий	80/-/до 5000	5597 080 5597 089 5597 090 5597 091 5597 094

¹⁾ Цветовая гамма см. стр.6

Подводящий профиль

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
L62310 	Вместе с напольным креплением POS-FN10 и POS-FN20				
	FED-F1	Анодированный	Алюминий	18/91/2500	5435 210

Крепление к полу

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
L62280 	Для профиля POL-PB10 и POL-PB20				
	POS-FT10	Белый Серый	Алюминий	45/154/100	5870 240 5870 241
L62290 	POS-FT20	Белый Серый	Алюминий	45/164/154	5870 245 5870 246
L62260 	Вместе с подводящим профилем FED-F1. Для профиля POL-PB10 и POL-PB20.				
	POS-FN10	Белый Серый	Алюминий	45/154/100	5870 250 5870 251
L62270 	POS-FN20	Белый Серый	Алюминий	45/164/154	5870 255 5870 256


Торцевая заглушка

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
L62250 	Для профиля POL-PB10 и POL-PB20.				
	POS-ES10	Белый Серый	Алюминий	17/61/120	5870 400 5870 401
L62240 	POS-ES20	Белый Серый	Алюминий	17/120/117	5870 405 5870 406
L64110 	для POS-F4				
	TTP-ES	Оранжевый	PC/ABS	10/59/206	5871 040
		Голубой			5871 041
		Темно-синий			5871 042
Серый металлик		5871 043			
L64100 	TTP-ES	Оранжевый	PC/ABS	23/Ø65	5871 050
Голубой		5871 051			
Темно-синий		5871 052			
Серый металлик		5871 053			

Клеммная колодка, установочная плата и крышка

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L61640  L24550	Клеммная колодка макс. 3x6 мм ²				
	ТТР-НТ1	Красный	PC/ABS, PA	105/33/77	5871 500

Ослабитель натяжения кабеля

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L47100	Ослабитель натяжения кабеля				
	ТТР-SR1	Серый/красный	Полипропилен	421971	5845 160

Монтажный профиль

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L159900	Для ослабителя натяжения кабеля HP-SR1 или клеммной колодки.				
	ТТР-МР42	Без покрытия	Алюминий	12/42/96	5871 120
	ТТР-МР120			12/120/96	5871 125

DIN мини-щитки

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L61530	1-4 DIN модулей.				
	СУВ-РН	Белый RAL 9010 Белый NCS Алюминий металл	PC/ABS	84/86/168	5960 250 5960 251 5960 253
	 L61540	1-4 DIN модулей, с замком			
СУВ-РН		Белый RAL 9010 Белый NCS Алюминий металл	PC/ABS	84/86/168	5960 255 5960 256 5960 258

Клемма заземления

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
 L42080	Клемма заземления для СУВ-РН DIN модулей.				
	СУВ-ЕТ2		Латунь	13/5/6	5975 900

Фронтальный экран

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
	С петлями, двумя держателями для шнуров и устройством заземления				
	TTP-FS	Анодированный Белый NCS	Алюминий	626/92/105	5871 020 5871 021

Декоративная крышка

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
	С петлями, двумя держателями для шнуров и устройством заземления				
	TTP-SD	Анодированный Белый NCS	Алюминий	670/80/100	5871 010 5871 011

Держатель для шнуров

	Тип	Цвет/ Покрытие	Материал	Размеры А/В/С мм	Артикул №
	Для фронтального экрана и декоративной крышки				
	TTP-CH	Черный	Полиамид	55/30/11	5871 100

